



Álvaro de Sousa Borrego, S.A.



## ▶ Permahyd Hi-TEC Aditivo WT 6052

Ref. N° 6052

Marca: Spies Hecker

Categoria: Automóvel

Gama: Tintas

Sub-Gama: Deseng. / Diluentes / Aditivos

### ▶ Ficha Técnica

### ▶ Ficha de Segurança

[+ informações deste produto](#)

## Descrição

A aplicação de produtos base água é muito influenciada pela temperatura e humidade ambientes. Isto pode restringir a aplicação ou mesmo torná-la impossível, a menos que certas condições sejam cumpridas. A janela de aplicação para produtos base água indica os respectivos valores limite. Para otimizar a aplicação em condições variáveis de temperatura / humidade do ar e sobre objectos de diferentes tamanhos, o quadro seguinte proporciona um guia para a utilização de Permahyd® Aditivo WT 6052. Objectivo: Aditivo para ajuste da viscosidade de aplicação para o Permahyd Hi-TEC Base Bicamada série 480 com boas propriedades de aplicação e absorção da pulverização seca em condições climatéricas muito críticas (p. ex. temperaturas elevadas e/ou humidade relativa baixa). Benefícios: aplicação fácil • boas propriedades de aplicação • muito boa formação do efeito. Quantidade a adicionar: 10% para cores lisas • 20% para cores de efeito.



© 2008 - 2019 A. S. BORREGO, todos os direitos reservados

O uso e acesso à informação contida no site está sujeita aos termos e condições indicados no nosso [comunicado legal](#).

Este catálogo foi construído em 14-10-2019.