FICHA TÉCNICA

Esmalte Celuloso 2520

Esmalte celuloso especial **125.2520**

Identificação do Produto

O **Esmalte Celuloso 2520** é um nitrosintético especialmente indicado para aplicação sobre fundos metálicos devidamente preparados.

Este produto cumpre os limites estabelecidos pelo Decreto – Lei 181/2006 (Directiva 2004/42/CE) B/e

Características

Excelente opacidade.
Bom brilho
Boa aplicação.
Secagem rápida.

Aspecto

Película brilhante de grande durabilidade.

Forma de Fornecimento

O **Esmalte Celuloso 2520** é fornecido em embalagens metálicas de 1, 5 e 20 litros.

Utilização

Esmalte com boa protecção anticorrosiva usado como protecção e acabamento na industria em geral e em acabamentos especiais na repintura automóvel.

Forma de Armazenamento

O **Esmalte Celuloso 2520**

TSL – Portugal Tintas, Lda. ● Avenida da Zona Industrial - Soutelo ● 4505-222 FIÃES VFR ● Apartado 99 ● 4509-908 FIÃES VFR
E-mail: tsl@tsl.pt * Tel. 256 910 610 ● Fax. 256 910 619

Esmalte Celuloso 2520

Esmalte celuloso especial **125.2520**

Características de Aplicação

Preparação do Produto

Agitar até homogeneização.

Processo de Aplicação

Pistola pneumática de sucção:	Bico 1.5 - 1.7 mm
Pistola pneumática de gravidade:	Bico 1.3 - 1.6 mm
Viscosidade aplicação:	20-22 s copo Ford 4
Pressão:	3-5 Kg / cm2

Diluição

Recomenda-se o Diluente Celuloso de Usos Gerais 4124, na proporção de 1:1 em volume.

Tempos de Secagem

Temperatura ambiente de 20ºC e H.R. de 60%:

Seco ao pó	5 a 10 minutos
Seco	20 a 30 minutos
Manipulável	2 horas
Seco duro	20 a 24 horas

PRODUTO PARA USO EXCLUSIVO DE PROFISSIONAIS

As informações contidas neste boletim técnico são prestadas de boa-fé. Resultam dos nossos melhores conhecimentos actuais e destinam-se a contribuir para a obtenção de bons resultados. A nossa única garantia é de que os produtos correspondem às respectivas especificações técnicas, estando excluídas quaisquer outras garantias expressas ou implícitas, incluindo sem se limitar a elas, quaisquer garantias de adaptação do produto a fins específicos. No caso de a TSL verificar que os produtos entregues não correspondem às especificações, poderá, à sua escolha, substituir os produtos ou restituir o preço. O recebimento dos nossos produtos implica a aceitação automática destas condições, invalidando quaisquer disposições em contrário da nota de encomenda.