

Diluyente Celuloso Usos Gerais

Descrição do produto

O Diluyente Celuloso Usos Gerais é uma preparação constituída por uma mistura de tolueno, metanol, n-hexano, que são combinados em determinadas proporções que permitem obter o melhor rendimento das suas capacidades de diluição e solvência.

Aplicação do produto

O Diluyente Celuloso Usos Gerais tem aplicação na indústria em geral, como diluyente e solvente.

Antes de qualquer mistura com outros produtos deve testar a sua compatibilidade.

Características técnicas

Aspecto	Líquido transparente
Densidade	CA 0,830 ± 0,02 g/cm ³ (20°C)
Ponto de inflamação	< 0 °C
COV	< 830 g/dm ³

Segurança do produto

O Diluyente Celuloso Usos Gerais é facilmente inflamável, pelo que se deve manter afastado de fontes de ignição, evitar a acumulação de cargas electroestáticas.

Armazenar em locais ventilados, ao abrigo da luz solar direta e do calor.

No seu manuseamento deve usar-se equipamento de proteção individual, nomeadamente, luvas, óculos e máscara de respiração.

Não deve ser libertado para o meio ambiente nem para a rede de esgotos - deve ser eliminado como resíduo perigoso

Para mais informações consultar a Ficha de Dados de Segurança.

Informação de transporte

O produto está abrangido pelo ADR, transporte de mercadorias perigosas por via terrestre, de acordo com a legislação em vigor.

Deverá ser identificado no transporte com a designação

ONU 1993, Líquido Inflamável, N.S.A. (contém tolueno, metanol, n-hexano), 3, II, (D/E)

(Revisão 04, Novembro de 2014)