



# METALIK

## Masa Poliester de Aluminio

### Descricao

**U-POL Metalik** é uma massa enchida com aluminio e fabricada ao vázio para dar um acabamento de superficie ultra fino. **U-POL Metalik** é usado para enchimento de buracos e imperfeicoes em superficies tais como aco e fibra de vidro. **U-POL metalik** ter sido especialmente formulado para uso profisional, seu composicao de aluminio permite uma fácil aplicacao e combina umas excelentes propiedades de lixagem e um fino acabamento de superficie antes de pintar.

### Preparacao da Superficie e Instrucoes de uso

A massa **U-POL Metalik** pode ser usada nas seguintes superficies;-

- Aco – desengordurar e lixar com P40.
- Aluminio – desengordurar e lixar com P80
- Superficies originais de tinta - desengordurar e lixar em metal desnudo con P180.

### Mistura

100 partes de **U-POL Metalik** por 2 partes de endurecedor para masa. A exactitud da mistura no e crítica embora sob ou baixo catalizacao poderia afectar a duracao da mistura.

### Ferramentas

Tabela mistura, faca enchimento, espátula de plástico goma.

### Vida da mistura

**U-POL Metalik** cura rápido e nao encolhe quando misturado.

4-5 min. a 20° com 2% de endurecedor.

Pode ser lixado depois de 20 min. a 20°C.

### Tempo de secagem

### Aplicacao

**U-POL Metalik** é uma massa suave e cremosa que no se afroixara ni em superficies verticais.

### Lixagem

Comencar lixando com P80 usando gradacoes máis fine para acabar tais como P180 e depois P400, para equipc de lixado rotativo e recomendavel um prato duro. O lixagem manual pode facerse molhado o seco.

### Repintado

A massa de poliester **U-POL Metalik** pode ser recoberta com a maioria dos sistemas de tintas.

### Código do Product

MET/S – 250gr.

MET/2 - 1.1L lata.