

Ficha Técnica.



Permasolid® Bases Concentradas Série 600.

As Permasolid® Bases concentradas listadas no verso podem ser utilizadas para misturar as cores para veículos comerciais nas seguintes séries:

Permasolid® Esmalte HS série 670

Permasolid® Esmalte Vario HS série 675

Este sistema de mistura versátil proporciona um ótimo esmalte para veículos comerciais e autocarros.

Restrito a utilizadores profissionais!

CV Ficha Técnica nº 0600/04/2007-PT



Permasolid®
Bases Concentradas
Série 600.

Bases Concentradas	Cód. artigo nº	Embalagem	Comentários
NG 401 branco	27004013	3.5 l	
NG 402 preto	27004023	3.5 l	
NL 403 preto transparente	27004033	3.5 l	
NG 404 amarelo	27004043	3.5 l	
NG 407 ocre	27004073	3.5 l	
NG 408 laranja	27004083	3.5 l	
NG 409 vermelho	27004093	3.5 l	
NG 411 vermelho brilhante	27004113	3.5 l	
NG 417 azul esverdeado	27004173	3.5 l	
NG 418 Azul avermelhado	27004183	3.5 l	
NG 419 verde	27004193	3.5 l	
NG 420 esmeralda	27004203	3.5 l	
NB 421 amarelo	27004213	3.5 l	Com chumbo (se requerido)
NB 422 amarelo claro	27004223	3.5 l	Com chumbo (se requerido)
NB 423 laranja	27004233	3.5 l	Com chumbo (se requerido)
NG 405 amarelo esverdeado	27004051	1.0 l	
NG 406 amarelo avermelhado	27004061	1.0 l	
NG 410 vermelho azulado	27004101	1.0 l	
NG 412 óxido vermelho	27004121	1.0 l	
NG 413 violeta avermelhado	27004131	1.0 l	
NG 414 violeta azulado	27004141	1.0 l	
NG 416 azul brilhante	27004161	1.0 l	
NL 424 azul esverdeado transp.	27004241	1.0 l	
NL 426 óxido vermelho transp.	27004261	1.0 l	
NL 427 ocre transparente	27004271	1.0 l	
NL 428 esmeralda transp.	27004281	1.0 l	

Ligantes e aditivos

	Cód. artigo nº	Embalagem
NR 425 Permasolid Aditivo	27004253	3.5 l
MS 630 Permacron Ligante MS	27006303	3.5 l
HS 670 Permasolid Ligante HS	27006703	3.5 l
HS 675 Permasolid Ligante Vario	27006753	3.5 l
HS 679 Permasolid Ligante HS Mate	27006790	3.5 l

Armazenamento.

Estabilidade:

6 meses em latas de origem bem fechadas

A informação fornecida neste documento foi cuidadosamente por nós seleccionada e organizada, sendo baseada nos nossos melhores conhecimentos sobre o assunto à data da emissão. A Informação foi disponibilizada apenas com fins informativos. Não poderemos ser responsabilizados pela sua exactidão, precisão e perfeição. Cabe ao utilizador verificar se a informação se encontra actualizada e se se adequa ao seu fim pretendido.

A Ficha de Dados de Segurança do produto e os Avisos relevantes apresentados na etiqueta do produto devem ser respeitados.

A propriedade intelectual desta Informação, incluindo patentes, marcas registadas e direitos de autor, encontra-se protegida. Todos os direitos reservados.

Poderemos modificar e/ou interromper o funcionamento desta Informação no seu todo ou em parte em qualquer altura de acordo com a nossa vontade e sem aviso, não assumindo qualquer responsabilidade pela actualização da Informação. Todas as regras dispostas nesta cláusula aplicar-se-ão em conformidade para quaisquer futuras alterações e emendas.

SPIES HECKER GMBH
Horbeller Straße 17
D-50858 Köln
Tel. ++49 (0)2234 - 6019-06
Fax ++49 (0)2234 - 6019-4100
www.spieshecker.pt

Spies Hecker.
Um membro de DuPont
Performance Coatings.

