

U-POL

PRODUCTS

HIGH #5

Pronto a Usar
Primario alto espesor

Descricao

HIGH #5 e um primario alto grosor de 1K pronto a usar em aerosol. E usado para imprimir superficies desniveladas ante de aplicar a ultima mao.

High #5 e capaz de producir una capa de una pelicula espesa similar á aplicada com pistola. A conveniencia de usar alto espesor en aerosol e gastar o minimo encintado. Se evita misturar e manchar a pistola significando uma alta poupanca de costes de materiais sobranste que e desprezado e do limpado da pistola

HIGH #5

No leva cromatos é facil de lisagem.

Preparacao da superficie e instrucoes de uso

HIGH #5 pode ser aplicado nas seguintes superficies:-

- Tinta totalmente curada.
- Massas de Polyester e Fibra de vidro

Limpar minuciosamente a superficie e desengordurar com um trapo con alcohol o solvente. Lixar em molhado o seco com abrasivo 280-320 voltar a limpar, secar e desengordurar.

Aplicacao

Agitar o aerosol minuciosamente durante dois minutos antes de ser usado.

Aplicar 1-2 maos uniformes ligeiras.
Deixar 5-10 minutos de evaporacao entre maos.

Tempo de Secado

Deixar 60 minutos ante de aplicar a prosima capa. Tempo de secado depende da espesura da mao humidade e temperatura.

Sobre-tintura

HIGH #5 lixar em molhado com 600-800 ou em seco com lixa 400-600.

HIGH #5 pode ser repintado con a maioria dos sistemas de pintura.

Product code

HIGH/AL - 450ml aerosol